



FUCHS MAZIVA d.o.o.

FUCHS MAZIVA d.o.o.  
 HR-10430 Samobor  
 Krmica I br. 8 - Domaslovec  
 Tel. +385 1 33 80 525  
 Fax +385 1 33 80 527  
 www.fuchs-maziva.hr  
 fuchs@fuchs-maziva.hr

**CJENIK**

vrijedi od 01.11.2010.

Cijene su izražene bez PDV-a, po litri, kilogramu ili komadu proizvoda.

FUCHS MAZIVA d.o.o. zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave.

**1. MOTORNA ULJA ZA OSOBNA VOZILA I MJEŠOVITI VOZNI PARK**

Sintetička motorna ulja			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
TITAN GT 1 PRO C 1 SAE 5W-30	ACEA: A5/B5/C1	1 L	167,20
		4 L	110,00
		205 L	84,00
TITAN GT 1 PRO C 2 SAE 5W-30	ACEA: A1/A5/B1/B5/C2 API: SM/CF	1 L	127,60
		4 L	113,60
		205 L	79,80
TITAN GT 1 PRO C 3 SAE 5W-30	ACEA: A3/B4/C3; BMW LONGLIFE 04; MB 229.51;VW 504.00/507.00	1 L	137,20
		4 L	129,70
		205 L	108,00
TITAN GT 1 PRO C 4 SAE 5W-30	ACEA: C4 RENAULT RN0720	1 L	166,00
		4 L	152,80
		205 L	81,60
TITAN GT 1 PRO FLEX SAE 5W-30	ACEA: A3/B4/C3; API: SM; BMW LONGLIFE 04; MB 229.51; GM DEXOS 2; VW 502.00/505.00/505.01	1 L	131,60
		4 L	118,00
		205 L	103,00
TITAN Supersyn SAE 0W-30	ACEA: A3/B4 API: SL/CF VW 502.00 VW 505.00 VW 503.01 BMW Longlife-01	1 L	164,40
		4 L	150,80
		205 L	135,60

<b>TITAN Supersyn F</b> SAE 5W-30	ACEA: A1/B1 API: SJ/EC FORD M2C913-A; FORD M2C912-A1; FORD M2C913-B	1 L	<b>128,80</b>
		5 L	<b>121,60</b>
		205 L	<b>100,00</b>
<b>TITAN Supersyn</b> SAE 5W-30	ACEA: A3/B4 API: SM/CF BMW Longlife-98; MB 229.3; VW 502.00; VW 505.00	1 L	<b>109,00</b>
		4 L	<b>103,20</b>
		205 L	<b>65,50</b>
<b>TITAN Supersyn</b> SAE 5W-50	ACEA: A3/B3 API: SJ/SH/CD/CE/CF	1 L	<b>105,60</b>
		5 L	<b>104,50</b>
		60 L	<b>85,50</b>
<b>TITAN Supersyn LONGLIFE PLUS</b> SAE 0W-30	ACEA: A5/B5 VW 503.00; VW 506.00; VW 506.01	1 L	<b>197,50</b>
		4 L	<b>182,10</b>
<b>TITAN GT 1 LONG LIFE III</b> SAE 5W-30	ACEA: A3/B4/C3 VW504.00; VW 507.00	1 L	<b>129,60</b>
		4 L	<b>113,80</b>
<b>TITAN Supersyn</b> SAE 5W-40	ACEA: A3/B4 API: SM/CF MB 229.3; VW 502.00/505.00; BMW Longlife-98; PORSCHE	1 L	<b>89,00</b>
		4 L	<b>78,40</b>
		60 L	<b>66,00</b>
		205 L	<b>62,00</b>
<b>TITAN Supersyn PLUS</b> SAE 5W-40	ACEA: A3/B4 API: SL/CF VW 500.00/505.00/505.01; FORD M2C917-A; MB 229.1	1 L	<b>83,00</b>
		4 L	<b>81,50</b>
		60 L	<b>69,00</b>
		205 L	<b>66,40</b>

#### Motorna ulja za vozila sa ugrađenim plinskim instalacijama (LPG i CNG)

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>TITAN GT 1 Pro Gas</b> SAE 5W-30	ACEA: A3/B4/C3 API: SM; BMW Longlife 04; VW 502.00; MB 229.51	1 L	<b>92,90</b>
		4 L	<b>83,80</b>
<b>TITAN GT 1 Pro Gas</b> SAE 5W-40	ACEA: A3/B4/C3 API: SM; BMW Longlife 04; VW 502.00; MB 229.51	1 L	<b>94,00</b>
		4 L	<b>84,50</b>
<b>TITAN SYN Pro Gas</b> SAE 10W-40	ACEA: A3/B4 API: SL; MB 229.1	1 L	<b>66,50</b>
		4 L	<b>57,40</b>

#### MC motorna ulja

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>TITAN CFE MC</b> SAE 10W-40	ACEA: A3/B3/E3 API: CG-4/SJ	1 L	<b>82,30</b>
		5 L	<b>74,90</b>
		20 L	<b>67,20</b>
		205 L	<b>64,30</b>

<b>TITAN SYN MC</b> SAE 10W-40	ACEA: A3/B4 API: SL/CF; MB. 229.1	1 L	<b>57,50</b>
		5 L	<b>54,10</b>
		20 L	<b>49,30</b>
		60 L	<b>48,10</b>
		205 L	<b>45,80</b>
<b>TITAN UNIC PLUS MC</b> SAE 10W-40	ACEA: E5/E3/E2/B3/A2 API: CH-4/SJ MB 228.3/229.1; MAN M 3275; RENAULT RLD/RD-2; VOLVO VDS-2	1 L	<b>61,00</b>
		5 L	<b>58,40</b>
		20 L	<b>51,30</b>
		60 L	<b>50,10</b>
		205 L	<b>47,20</b>
		1000 L	<b>45,50</b>

<b>Mineralna motorna ulja</b>			
<b>NAZIV PROIZVODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA</b>	<b>PAKIRANJE</b>	<b>VPC/KN</b>
<b>TITAN FORMEL PLUS</b> SAE 15W-40	ACEA: E3 API: CF-4/SF MB 228.3/229.1; MAN 3275; VW 505.00/501.01; SCANIA	1 L	<b>46,80</b>
		5 L	<b>42,40</b>
		60 L	<b>39,90</b>
		205 L	<b>38,20</b>
<b>TITAN UNIVERSAL HD 15W-40</b>	ACEA: E2/B2/A2 API: CG-4/SJ; MB 228.1/229.1; MAN 271; DEUTZ DQC I-02	1 L	<b>39,90</b>
		5 L	<b>35,30</b>
		20 L	<b>34,80</b>
		60 L	<b>33,00</b>
		205 L	<b>31,50</b>
		1000 L	<b>29,40</b>
<b>TITAN SUPERIOR</b> SAE 20W-50	ACEA: CE/SF	1 L	<b>39,20</b>
		4 L	<b>36,40</b>
		205 L	<b>30,90</b>
<b>TITAN UNIVERSAL 15W-40</b>	API: CE/SG MB 227.1; CAT-TO 2; MAN 271	20 L	<b>28,90</b>
		205 L	<b>26,40</b>
		1000 L	<b>23,90</b>

<b>Ulje za četverotaktne motore kosilica</b>			
<b>NAZIV PROIZVODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA</b>	<b>PAKIRANJE</b>	<b>VPC/KN</b>
<b>TITAN GARDEN</b> SAE 30	API: CF-4/SG	600 ml	<b>30,30</b>

Ulja za dvotaktne motore			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
TITAN TWIN	API: TC; JASO: FC; ISO: L-EGD	1 L	42,00
		20 L	33,20
		205 L	30,40
TITAN AGRI GARDEN	API: TC; ISO: GD	250 ml	20,80

## 2. MOTORNA ULJA ZA GOSPODARSKA VOZILA

Sintetička motorna ulja			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
TITAN CARGO SAE 5W-40	ACEA: E9/E7; API: CJ-4; MAN M 3575; MB 228.31; CAT ECF-2/ECF-3; CUMMINS CES 20081; VOLVO VDS-4; RENAULT RLD-3	60 L	82,00
		205 L	80,00
TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30	ACEA: E6; MAN 3277-1/3477; MB 226.9; VOITH RETARDER	20 L	85,30
		205 L	84,50
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	ACEA: E7/E5/E4 MAN M 3277; MB 228.5; SCANIA LDF; IVECO; VOLVO VDS-3; DAF HP 1/HP 2	20 L	77,70
		205 L	75,50
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40	ACEA: E7/E6/E4; MAN M 3477; MB 228.51/228.5; VOLVO VDS-3; RENAULT RXD; VOITH - RETARDER; DEUTZ DQC III-05; MTU DDC TYP3/3.1	20 L	60,70
		60 L	60,50
		205 L	56,65

MC motorna ulja			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
TITAN CARGO MC SAE 10W-40	ACEA: E7/E5/E4; API: CI-4 MB: 228.5; MAN M 3277; VOLVO VDS-2	5 L	50,00
		20 L	52,40
		60 L	51,80
		205 L	49,90
		1000 L	44,70
TITAN CARGO LD SAE 10W-40	ACEA: E7/E5; API: CI-4 MAN M 3277; MB 228.3; SCANIA LDF-2; VOLVO VDS-3	20 L	51,40
		205 L	48,90

Mineralna motorna ulja			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
TITAN AGRO SAE 15W-40	API: CE/SG	10 L	27,70
TITAN TRUCK SAE 15W-40	ACEA: E5/E3/B3 API: CG-4 MB 228,3; MAN M 3275; RENAULT RD; VOLVO VDS-2	4 L	41,70
		10 L	39,70
		20 L	38,50
		60 L	36,60
		205 L	35,00
		1000 L	32,90

<b>TITAN TRUCK PLUS</b> SAE 15W-40	ACEA: E7/E5/E3/B3/A3, API: CI-4/SL, GLOBAL DHD-1, MB 228.3; MAN M 3275; RENAULT RLD/RLD2; VOLVO VDS-3; CUMINS CES 20076/7/8; MTU DDC Typ 2	20 L	<b>39,00</b>
		60 L	<b>37,00</b>
		205 L	<b>35,00</b>
<b>TITAN CARGO SAE 15W-40</b>	ACEA E9/E7 API: CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4, CAT ECF-3; CUMMINS CES 20081; MACK EO-O PREMIUM PLUS; MAN M 3275; MB 228.31; RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4	20 L	<b>58,00</b>
		205 L	<b>56,00</b>
<b>TITAN UNIVERSAL HD</b> SAE 30	API: CF-4/SG; MB 228.0/235.12; MAN 270; CAT-TO 2; MTU DDC Type 1	20 L	<b>37,60</b>
		205 L	<b>34,20</b>
<b>TITAN UNIVERSAL HD</b> SAE 40	API: CF-4/SG; MB 228.0/235.12; MAN 270; CAT-TO 2; MTU DDC Type 1	20 L	<b>41,40</b>
		205 L	<b>37,60</b>
<b>TITAN UNIVERSAL HD</b> SAE 20W-20	API: CF-4/SG; MB 228.0/235.12; MAN 270; CAT-TO 2; MTU DDC Type 1	20 L	<b>37,60</b>
		205 L	<b>35,00</b>
<b>TITAN UNIVERSAL HD</b> SAE 10W	API: CF-4/SG; MB 228.0/235.12; MAN 270; CAT-TO 2; MTU DDC Type 1	20 L	<b>38,20</b>
		205 L	<b>34,80</b>

### 3. **ULJA ZA MJENJAČE**

<b>Sintetička ulja za mjenjače</b>			
<b>NAZIV PROIZVODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA</b>	<b>PAKIRANJE</b>	<b>VPC/KN</b>
<b>TITAN SINTOPOID LS</b> SAE 75W-90 (TITAN SPEED)	API: GL-4/GL-5 Limited slip	1 L	<b>134,90</b>
<b>TITAN SINTOPOID LS</b> SAE 75W-140	API: GL-5 Limited slip	1 L	<b>124,70</b>
<b>TITAN SINTOFLUID FE</b> 75W	API: GL-4; MB 235.10; VW TL 521 78 (G 052 178 A2); VW TL 525 12 (G 052 512 A2); VW TL 726-Y (G 055 726 A2)	1 L	<b>132,70</b>
<b>TITAN SINTOFLUID 75W-80</b>	API: GL-5 ALFA ROMEO; BMW; CITROEN; FIAT; FORD M2C200-C/C2/C3; PEUGEOT; RENAULT; LANCIA; OPEL 19 40 757; OPEL 19 40 768; VOLVO 97308; VW TL 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/G 052 911 A1/A2; VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)	1 L	<b>123,50</b>
		20 L	<b>69,90</b>
		60 L	<b>96,40</b>
		205 L	<b>94,40</b>
<b>TITAN SINTOPOID FE 75W-85</b>	API: GL-5; MB 235.7/235.15; ALFA ROMEO; BMW; LANCIA; FIAT; VW TL 521 45-X (G 052 145 A1); VW TL 521 90 (G 052 190 A2/G 055 190 A2); YF TE-ML 18	1 L	<b>136,50</b>
<b>TITAN SINTOPOID 75W-90</b>	API: GL-5 MIL-L-2105-D; BMW; VW 521 45-Y (G 052 145 A2)	1 L	<b>124,40</b>
		20 L	<b>97,80</b>
<b>TITAN CYTRAC SL</b> SAE 75W-90	API: GL-5 MAN 342 Type S1; MB 235.8; SCANIA STO 1:0	20 L	<b>151,70</b>
		205 L	<b>149,20</b>
<b>TITAN CYTRAC MB SYNTH</b> SAE 75W-90	API: GL-4 MB 235.11; MAN 341 Type MB	20 L	<b>126,20</b>
		60 L	<b>124,60</b>
		205 L	<b>121,20</b>
<b>TITAN CYTRAC LD</b> SAE 75W-80	API: GL-4 MAN M 341 Type E3/Type Z3; ZF TE-ML 02D	20 L	<b>72,80</b>
		205 L	<b>70,40</b>

<b>TITAN CYTRAC HSY 75W-90</b>	API: GL-4/GL-5 ZF TE-ML 05B/07/12B/16F/17B/19C/21B	20 L	<b>91,20</b>
		60 L	<b>90,60</b>
<b>TITAN CYTRAC MAN SYNTH 75W-80</b>	API: GL-4 MAN 341 Type Z4; ZF TE-ML 02L/16K	60 L	<b>113,30</b>
		205 L	<b>108,50</b>

<b>MC ulje za mjenjače</b>			
<i>NAZIV PROIZVODA</i>	<i>SPECIFIKACIJA</i>	<i>PAKIRANJE</i>	<i>VPC/KN</i>
<b>TITAN SUPERGEAR 8090 MC</b>	API: GL-5/GL-4 MAN M 3343 Type M; ZF TE-ML 02B/05A/12E/16B/17B/19B/21A	1 L	<b>67,80</b>
		20 L	<b>61,20</b>
		205 L	<b>57,60</b>

<b>Mineralna ulja za mjenjače</b>			
<i>NAZIV PROIZVODA</i>	<i>SPECIFIKACIJA</i>	<i>PAKIRANJE</i>	<i>VPC/KN</i>
<b>TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90</b>	API: GL-5/MT-1 MB 235.20, MAN M 342 Type M2; ZF TE- ML02B/05A/12E/16B/17B/19B/21A	20 L	<b>78,80</b>
		205 L	<b>75,60</b>
<b>TITAN SUPERGEAR 80W-90</b>	API: GL -4/GL-5	1 L	<b>53,30</b>
		20 L	<b>40,00</b>
		60 L	<b>39,10</b>
		205 L	<b>37,80</b>
<b>TITAN SUPERGEAR 85W-140</b>	API: GL -4/GL-5	1 L	<b>55,20</b>
		20 L	<b>43,60</b>
		205 L	<b>41,10</b>
<b>TITAN GEAR HYP SAE 85W-90</b>	API: GL-5; MB 235.0; MAN M 342 N/M1	20 L	<b>44,50</b>
		60 L	<b>44,00</b>
		205 L	<b>42,50</b>
<b>TITAN GEAR MP SAE 80</b>	API GL-4; MAN 341 TYPE E1, MAN 341 TYPE Z1; MB 235.1; ZF TE-ML 02A/17A	20 L	<b>40,80</b>
		205 L	<b>38,60</b>
<b>TITAN GEAR LS SAE 90</b>	API:GL-5/GL-5 LS Limited Slip; ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C	20 L	<b>57,30</b>
		205 L	<b>55,90</b>

#### 4. **ULJA ZA AUTOMATSKE MJENJAČE I SERVO VOLANE**

<i>NAZIV PROIZVODA</i>	<i>SPECIFIKACIJA</i>	<i>PAKIRANJE</i>	<i>VPC/KN</i>
<b>TITAN ATF 6000 SL</b>	DEXRON VI	1 L	<b>192,30</b>
<b>TITAN ATF 5005</b>	MAN 339 TYPE V2; MAN 339 TYPE Z2; MB 236.6; VOITH H55.6336.3X(G136); ZF TE-ML 04D/14B/16L/17C	1 L	<b>130,00</b>
<b>TITAN ATF 5000 SL</b>	DEXRON II E	1 L	<b>242,90</b>
		20 L	<b>222,50</b>
<b>TITAN ATF 4400</b>	JASO M315 TYP 1A/TYP 1A	1 L	<b>121,30</b>
<b>TITAN ATF 4134</b>	MB 236.14	1 L	<b>112,70</b>

TITAN ATF 4000	DEXRON III	1 L	57,80
		20 L	47,70
		205 L	45,20
TITAN ATF 3353	MB 236.12	1 L	107,30
TITAN ATF CVT	MB 236.20	1 L	127,40
TITAN PSF	MB 236.3	1 L	83,00
TITAN ATF 3000	DEXRON II (D); MB 236.6; MAN 339 Type Z1/V1; VOITH G 607 ; OPEL; VOLVO; VW	1 L	54,60
		20 L	46,80
		60 L	46,20
		205 L	44,20
TITAN ATF 10	Typ A Suffix A; MB 236.2	20 L	34,50
		205 L	30,80

Tekućine za centralne hidraulične i kombinirane sustave			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
TITAN ZH 4300 B	MB 345.0; MAN M 3289; VW TL 52146; OPEL 1940 715; OPEL 1940 766	1 L	110,20
TITAN ZH 5364 B	MB 344.0	1 L	114,40

## 5. TEKUĆINE ZA KOČIONE SUSTAVE

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
MAINTAIN DOT 4	FMVSS 116 DOT 3/DOT 4 ; ISO 4925 CLASS 3/4; SAE J 1703/J 1704	250 ml/kom	45,50
		1 L	86,00
		5 L	72,00
MAINTAIN DOT 5.1	FMVSS 116 DOT 5.1; ISO 4925 CLASS 3/4/5.1; SAE J 1703/J 1704	250 ml/kom	56,00
		1 L	143,50
FUCHS LF 4	FMVSS 116 ; SP-A; SAE J 1703	500 ml/kom	44,30
LHM+	CITROËN; ROLLS ROYCE; BENTLEY; PONCIN	1 L	98,30
		5 L	88,00

## 6. ULJA ZA POLJOPRIVREDNU I GRAĐEVINSKU MEHANIZACIJU

UTTO - Univerzalno transmisijsko ulje			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
AGRIFARM UTTO LN (TITAN UTTO F)	API: GL-4 ISO VG 32-68, FORD ESN-M2C-86C; NEW HOLLAND; FIAT; CASE IH; JOHN DEERE; MF	10 L	43,00
		20 L	41,50
		205 L	38,00
AGRIFARM UTTO MP (TITAN UTTO HYDRA)	SAE J306 za SAE 80W (SAE 80), SAE J300 za SAE 20W-20, JOHN DEERE J20C; MASSEY FERGUSON; M1127/1129A/1135/1143; CASE MS1207/1209/1210; FORD M2C 86C/134D; ZF TE-ML 03E/05F; ALLISON C-4; STEYR 397.88.0001	10 L	39,00
		20 L	37,20
		60 L	35,20
		205 L	34,20

<b>TITAN UTTO ZF</b> 20W-40	SAE	ZF TE-ML 03E, 05E, 06K; KOMATSU HANOMAG; VOLVO WB 101	20 L	<b>67,50</b>
			205 L	<b>60,40</b>
<b>TITAN UTTO TO-4 SAE 10</b>		CAT TO-4; ZF TE-ML 03C; DANA; KOMATSU- HANOMAG; ALLISON C-4	20 L	<b>41,30</b>
			205 L	<b>38,60</b>
<b>TITAN UTTO TO-4 SAE 30</b>		CAT TO-4; ZF TE-ML 03C; DANA; KOMATSU- HANOMAG; ALLISON C-4	20 L	<b>43,60</b>
			205 L	<b>38,70</b>
<b>AGRIFARM HYDRATEC 46</b>		ISO VG: 46 ISO 6743-4 tip HM DIN 51524-2 tip HLP	10 L	<b>22,00</b>
			205 L	<b>19,00</b>

<b>STOU - Univerzalna traktorska ulja</b>			
<b>NAZIV PROIZVODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA</b>	<b>PAKIRANJE</b>	<b>VPC/KN</b>
<b>AGRIFARM STOU 1040 MC</b> (FUCHS TITAN HYDRAMOT 1040 MC)	API: CF-4/SG i API: GL-4/GL-5 za poljoprivrednu mehanizaciju, ACEA: E2, DIN 51524 T3, HVLP-D, ZF TE-ML 06B, 06F, 07; MB 227.1; ALLISON C-4; CAT TO-2; CASE MS 1207/1210; AFFNOR NFE 48603 HV; FORD WSS-M2C 159-C/86-A/134-C; New Holland 82009201/2/3; JDM J 27, J 20 C; MF CMS M 1135 / 1139 / 1143 / 1144; Case New Holland; MAT 3525/3526	20 L	<b>43,00</b>
		205 L	<b>40,00</b>

<b>AGRIFARM STOU 1030 MC</b> (FUCHS TITAN HYDRAMOT 1030 MC)	API: CF-4/SG i API: GL-4/GL-5 za poljoprivrednu mehanizaciju, ACEA: E2, DIN 51524 T3, HVLP-D, ZF TE-ML 06B, 06F, 07; MB 227.1; ALLISON C-4; CAT TO-2; CASE MS 1207/1210; AFFNOR NFE 48603 HV; FORD WSS-M2C 159-C/86-A/134-C; New Holland 82009201/2/3; JDM J 27, J 20 C; MF CMS M 1135 / 1139 / 1143 / 1144; Case New Holland; MAT 3525/3526	20 L	<b>39,30</b>
		205 L	<b>36,00</b>
<b>AGRIFARM STOU 1530</b>	API: CC/CD/CE/SE/SF API: GL-4, FORD M2C 159-C	20 L	<b>39,30</b>
		205 L	<b>35,50</b>

## 7. **HIDRAULIČNA ULJA**

<b>NAZIV PROIZVODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA</b>	<b>PAKIRANJE</b>	<b>VPC/KN</b>
<b>RENOLIN MR 1025 MC</b>	Nadilazi zahtjeve: hidrauličnog ulja HL, HLP, HLPD prema ISO klasama viskoznosti ISO VG 22, ISO VG 32, ISO VG 46 i ISO VG 68	20 L	<b>39,00</b>
<b>RENOLIN MR 0 VG 2</b>	DIN 51 524 dio 2 – HLP, ISO 6743-4 HM, ISO VG 2 pojačana zaštita od korozije	20 L	<b>37,50</b>
<b>RENOLIN MR 1 VG 5</b>	DIN 51 524 dio 2 – HLP, ISO 6743-4 HM, ISO VG 5 pojačana zaštita od korozije	20 L	<b>37,00</b>
<b>RENOLIN MR 3 VG 10</b>	DIN 51 524 dio 2 HLP, ISO 6743-4 HM, ISO VG 10 pojačana zaštita od korozije	20 L	<b>37,50</b>
<b>RENOLIN MR 10 VG 32</b>	DIN 51 524 dio 2 HLP, ISO 6743-4 HM, ISO VG 32 pojačana zaštita od korozije	20 L	<b>31,00</b>
<b>RENOLIN MR 20 VG 68</b>	DIN 51 524 dio 2 HLP, ISO 6743-4 HM, ISO VG 68 pojačana zaštita od korozije	20 L	<b>31,50</b>
<b>RENOLIN MR 46 MC</b>	DIN 51 524 dio 3 - HVLPD 46, DIN 51 517 dio 3 - CLP 46	20 L	<b>38,60</b>
		205 L	<b>37,00</b>
<b>RENOLIN MR 310</b>	DIN 51 524 dio 3 – HVLP 15, DIN 51 517 dio 2 – CLP 15	20 L	<b>47,30</b>
<b>RENOLIN ZAF 32 HVI</b>	ISO VG: 32, DIN 51524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV, AFNOR NFE 48603 HV	20 L	<b>29,20</b>
		205 L	<b>28,20</b>
<b>RENOLIN ZAF 46 HVI</b>	ISO VG: 46, DIN 51524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV, AFNOR NFE 48603 HV	20 L	<b>29,70</b>
		205 L	<b>28,20</b>
<b>RENOLIN ZAF 22</b>	ISO VG: 22, DIN 51524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV, AFNOR NFE 48603 HV	20 L	<b>27,60</b>
		205 L	<b>26,00</b>

<b>RENOLIN ZAF 32</b>	ISO VG: 32, DIN 51524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV, AFNOR NFE 48603 HV	20 L	<b>26,40</b>
		205 L	<b>24,20</b>
<b>RENOLIN ZAF 46</b>	ISO VG: 46, DIN 51524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV, AFNOR NFE 48603 HV	20 L	<b>26,40</b>
		205 L	<b>24,20</b>
<b>RENOLIN ZAF 68</b>	ISO VG: 68, DIN 51524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV, AFNOR NFE 48603 HV	20 L	<b>26,40</b>
		205 L	<b>24,20</b>
<b>RENOLIN ZAF 100</b>	ISO VG: 100, DIN 51524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV, AFNOR NFE 48603 HV	20 L	<b>27,00</b>
		205 L	<b>25,30</b>
<b>RENOLIN B 15 HVI</b>	ISO VG: 15, DIN 51 524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV	20 L	<b>28,90</b>
		205 L	<b>27,80</b>
<b>RENOLIN B 32 HVI</b>	ISO VG: 32, DIN 51 524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV	20 L	<b>25,80</b>
		205 L	<b>23,30</b>
<b>RENOLIN B 46 HVI</b>	ISO VG: 46, DIN 51 524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV	20 L	<b>26,30</b>
		205 L	<b>23,80</b>
<b>RENOLIN B 68 HVI</b>	ISO VG: 68, DIN 51 524/3 tip HVLP, ISO 6743/4 tip HV	20 L	<b>26,30</b>
		205 L	<b>23,80</b>
<b>RENOLIN B 3 VG 10</b>	ISO VG: 10; ISO 6743-4 tip HM, DIN 51524-2 tip HLP; ISO 6743-6 tip CKC; DIN 51517-3 tip CLP; AFNOR E-48-603, DENISON HF-1; HF-2, HF-0; US STEEL 136,127; VICKERS J-286-S, M-2950	20 L	<b>29,00</b>
		205 L	<b>27,00</b>
<b>RENOLIN B 5 VG 22</b>	ISO VG: 22; ISO 6743-4 tip HM, DIN 51524-2 tip HLP; ISO 6743-6 tip CKC; DIN 51517-3 tip CLP; AFNOR E-48-603, DENISON HF-1; HF-2, HF-0; US STEEL 136,127; VICKERS J-286-S, M-2950	20 L	<b>21,50</b>
		205 L	<b>18,00</b>
<b>RENOLIN B 10 VG 32</b>	ISO VG: 32; ISO 6743-4 tip HM, DIN 51524-2 tip HLP; ISO 6743-6 tip CKC; DIN 51517-3 tip CLP; AFNOR E-48-603, DENISON HF-1; HF-2, HF-0; US STEEL 136,127; VICKERS J-286-S, M-2950	20 L	<b>21,50</b>
		205 L	<b>18,20</b>
<b>RENOLIN B 15 VG 46</b>	ISO VG: 46; ISO 6743-4 tip HM, DIN 51524-2 tip HLP; ISO 6743-6 tip CKC; DIN 51517-3 tip CLP; AFNOR E-48-603, DENISON HF-1; HF-2, HF-0; US STEEL 136,127; VICKERS J-286-S, M-2950	20 L	<b>22,90</b>
		205 L	<b>19,50</b>
<b>RENOLIN B 20 VG 68</b>	ISO VG: 68; ISO 6743-4 tip HM, DIN 51524-2 tip HLP; ISO 6743-6 tip CKC; DIN 51517-3 tip CLP; AFNOR E-48-603, DENISON HF-1; HF-2, HF-0; US STEEL 136,127; VICKERS J-286-S, M-2950	20 L	<b>22,90</b>
		205 L	<b>19,50</b>
<b>RENOLIN B 30 VG 100</b>	ISO VG: 100; ISO 6743-4 tip HM, DIN 51524-2 tip HLP; ISO 6743-6 tip CKC; DIN 51517-3 tip CLP; AFNOR E-48-603, DENISON HF-1; HF-2, HF-0; US STEEL 136,127; VICKERS J-286-S, M-2950	20 L	<b>22,90</b>
		205 L	<b>19,50</b>
<b>RENOLIN LD 10</b>	DIN 51524 dio 2; HLPD 46; CLP 46 prema DIN 51 517 dio 3	20 L	<b>31,00</b>
		205 L	<b>28,00</b>
<b>TITAN HYD HV 46</b>	AFNOR NFE 48603 HV; DIN 51524 PART 2 – HLP; MAN N 698; DENISON HFO;VICKERS	20 L	<b>23,30</b>
		205 L	<b>20,80</b>

8.

**ULJA ZA ZUPČANIČKE PRIJENOSNIKE (REDUKTORE)**

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>RENOLIN PG 68</b>	DIN 51 517-3 tip CLP; DIN ISO 6743-6 tip CKC; FZG 12 A. Friedrich Flender AG; 46393 Bocholt (2/1/02); Jahnel-Kestermann; Bochum (2/21/03); AISE 224; David Brown S153.101; AGMA 280.04	20 L	<b>84,60</b>
<b>RENOLIN PG 220</b>		20 L	<b>87,50</b>
		205 L	<b>82,00</b>

<b>RENOLIN PG 320</b>	DIN 51 517-3 tip CLP; DIN ISO 6743-6 tip CKC; FZG 12 A. Friedrich Flender AG; 46393 Bocholt (2/1/02); Jahnel-Kestermann; Bochum (2/21/03); AISE 224; David Brown S153.101; AGMA 280.04	20 L	<b>93,00</b>	
		205 L	<b>87,50</b>	
<b>RENOLIN PG 460</b>		20 L	<b>96,60</b>	
		205 L	<b>90,00</b>	
<b>RENOLIN PG 680</b>		20 L	<b>110,70</b>	
		205 L	<b>103,00</b>	
<b>RENOLIN UNISYN CLP 150</b>		DIN 51 517-3 tip CLP; DIN ISO 6743-6 tip CKC; FZG 12 A. Friedrich Flender AG; 46393 Bocholt (2/1/02); Jahnel-Kestermann; Bochum (2/21/03); AISE 224; David Brown S153.101; AGMA 280.04	20 L	<b>83,00</b>
205 L			<b>80,10</b>	
<b>RENOLIN UNISYN CLP 220</b>			20 L	<b>84,00</b>
<b>RENOLIN UNISYN CLP 320</b>			205 L	<b>89,80</b>
	20 L		<b>92,00</b>	
<b>RENOLIN UNISYN CLP 460</b>	205 L		<b>98,00</b>	
	20 L		<b>98,00</b>	
<b>RENOLIN CLP 68</b>	205 L		<b>112,10</b>	
	20 L		<b>30,30</b>	
<b>RENOLIN CLP 100</b>	205 L		<b>28,00</b>	
	20 L	<b>26,50</b>		
<b>RENOLIN CLP 150</b>	205 L	<b>24,00</b>		
	20 L	<b>27,20</b>		
<b>RENOLIN CLP 220</b>	205 L	<b>24,60</b>		
	20 L	<b>31,50</b>		
<b>RENOLIN CLP 320</b>	205 L	<b>27,00</b>		
	20 L	<b>31,00</b>		
<b>RENOLIN CLP 460</b>	205 L	<b>28,60</b>		
	20 L	<b>33,50</b>		
<b>RENOLIN CLPF 220 SUPER</b>	205 L	<b>31,00</b>		
	20 L	<b>31,00</b>		
<b>RENOLIN CLPF 460 SUPER</b>	20 L	<b>33,50</b>		
	205 L	<b>31,00</b>		
<b>RENOLIN CLPF 220 SUPER</b>	DIN 51 517-3 tip CLP; DIN ISO 6743-6 tip CKC; ISO 12925-1 tip CKC; AGMA 9005/D94	20 L	<b>63,50</b>	
		205 L	<b>61,30</b>	
<b>RENOLIN CLPF 460 SUPER</b>		20 L	<b>65,50</b>	
		205 L	<b>63,30</b>	

<b>Ulje za prijenos snage</b>			
<b>NAZIV PROIZVODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA</b>	<b>PAKIRANJE</b>	<b>VPC/KN</b>
<b>RENOFLUID TF 1500</b>	Odobrena za upotrebu u Voith prijenosnicima uključujući model T 211 R; TÜV Essen dozvola za upotrebu kod vijčanih kompresora	20 L	<b>39,00</b>
		205 L	<b>38,00</b>

**9. ULJA ZA KOMPRESORE**

Ulja za klipne i vijčane kompresore i vakuum pumpe				
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN	
RENOLIN SC 46 MC	MC sintetička ulja za vijčane kompresore	20 L	44,00	
		205 L	41,50	
RENOLIN SC 68 MC		20 L	46,50	
		205 L	44,00	
RENOLIN AC 32		DIN 51 506 - tip VD-L	20 L	28,00
			205 L	25,30
RENOLIN AC 46			20 L	28,00
			205 L	25,30
RENOLIN C 68	DIN 51 506 - tip VDL		20 L	31,30
			205 L	28,70
RENOLIN C 100			20 L	32,30
			205 L	29,30

Ulja za rashladne kompresore			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
RENISO PAG 46	DIN 51 503-1 KD (R134a)	250 ml/kom	80,00
RENISO PAG 100		250 ml/kom	77,10
RENISO TRITON SE 55	DIN 51 503-1 KD	1 L	183,00
RENISO TRITON SE 170		1 L	154,20
RENISO TRITON SEZ 22		1 L	143,70
RENISO TRITON SEZ 32		1 L	164,30
RENISO TRITON SEZ 68		1 L	163,20
RENISO KES 100		DIN ISO 51 503 dio 1; ISO VG: 100; KAA / KC / KE; NH3 / FCKW / HFCKW (npr. R 12, R 22, R 502 itd.) Propan, ISO-Butan	1 L
RENISO S 68	DIN 51 503-1 KAA / KC / KE	20 L	72,30
		205 L	67,20

**10. ULJE ZA PNEUMATSKE ALATE**

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
RENOLIN 198 NFO D	ISO VG: 15	1 L	42,60
		20 L	38,00
		205 L	35,00

### 11. TURBINSKA ULJA

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
RENOLIN TDL 32	DIN 51 515; DIN 51 524-1; BRITISH STANDARD BS 48976; MIL-H-17672 C; FRENCH STANDRAD NF 48-600; US STEEL 120, 125V; SOLAR TURBINE ES9-224	205 L	26,90
RENOLIN TDL 46		205 L	26,50
RENOLIN TDL 68		205 L	27,00

### 12. ULJA ZA KLIZNE STAZE

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
RENEP CGLP 32	DIN 51 502 tip CGLP DIN 51 524 tip HLP DIN 51 517 tip CLP ISO VG: 68-100-150-220  CINCINNATI MILACRON	20 L	32,50
		205 L	30,00
RENEP CGLP 68		20 L	30,00
		205 L	27,80
RENEP CGLP 100		20 L	30,00
		205 L	27,80
RENEP CGLP 150		20 L	33,00
		205 L	30,50
RENEP CGLP 220		20 L	33,00
		205 L	30,50

### 13. MAZIVO ZA ŽIČANU UŽAD

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
CEDRACON S 3	Temperatura primjene: -40 do +80°C	60 L	162,30

### 14. ULJE ZA PRIJENOS TOPLINE

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
RENOLIN THERM 350 S	Q DIN 51 522 Temperatura primjene: -7 do +340°C	205 L	80,00
RENOLIN THERM 322	Q DIN 51 522 Temperatura primjene: +5 do +340°	20 L	42,50
		205 L	39,40

### 15. MAZIVA ZA LANCE

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
STABYLAN 5001	Temperatura primjene: -15 do +240°C	400 ml/kom	149,80
		5 L	192,20
STABYLAN 5006	Temperatura primjene: 0 do +240°C	400 ml/kom	156,60
		5L	214,60
STABYLAN 5000	Temperatura primjene: -25 do +240°C	5 L	114,00
STABYLAN 3001	Temperatura primjene: do +220°C	5 L	226,80

<b>RACING KETTENSPRAY</b>	Temperatura primjene: do +220°C	400 ml/kom	<b>97,50</b>
<b>TOP SECRET KETTENSPRAY</b>	Vrlo prijanjajući višenamjесki sprej za lance	150 ml/kom	<b>15,00</b>

<b>Ulje za lance motornih pila</b>			
<i>NAZIV PROIZVODA</i>	<i>SPECIFIKACIJA</i>	<i>PAKIRANJE</i>	<i>VPC/KN</i>
<b>RENOTAC LIGHT D 7</b>	Temperatura primjene: do +220°C	1 L	<b>29,00</b>
		5 L	<b>26,70</b>
		10 L	<b>25,00</b>
		20 L	<b>23,80</b>
		205 L	<b>21,60</b>

## 16. **ANTI-KOROZIVNA SREDSTVA**

<i>NAZIV PROIZVODA</i>	<i>SPECIFIKACIJA</i>	<i>PAKIRANJE</i>	<i>VPC/KN</i>
<b>ANTICORIT 5 F</b>	Temperatura primjene: -30 do +250°C	400 ml/kom	<b>42,00</b>
<b>ANTICORIT BW 366</b>	Temperatura primjene: -30 do +250°C	400 ml/kom	<b>47,90</b>
		10 kg	<b>108,90</b>
<b>ANTICORIT 03 W FF</b>	Temperatura primjene: -30 do +250°C	20 L	<b>54,00</b>
		205 L	<b>51,50</b>
<b>ANTICORIT OHK MULTISPRAY</b>	univerzalni WD spray	400 ml/kom	<b>44,80</b>
<b>ANTICORIT DFG</b>	Univerzalno ulje u spreju sa odličnom antikorozivnom zaštitom, te svojstvima penetracije	400 ml/kom	<b>47,60</b>

## 17. **OPLATNA ULJA**

<i>NAZIV PROIZVODA</i>	<i>SPECIFIKACIJA</i>	<i>PAKIRANJE</i>	<i>VPC/KN</i>
<b>SOK 912</b>	Temperatura primjene: do +100°C temperature oplate. Biorazgradljivost cca. 98% nakon 20-22 dana	30 L	<b>69,50</b>
		200 L	<b>64,50</b>
<b>SOK FACTORY</b>	Temperatura primjene: do +50°C temperature oplate. Biorazgradljivost cca. 88% nakon 23-24 dana	30 L	<b>40,30</b>
		200 L	<b>38,20</b>
<b>SCHALUNGSOEL PL</b>	Mineralno sredstvo za odjeljivanje betona od kalupa/oplate Temperatura primjene: +60°C	20 L	<b>28,60</b>
		205 L	<b>26,10</b>

## 18. **ULJA, TEKUĆINE I OSTALA SREDSTVA ZA OBRADU METALA**

<b>Emulgirajuće tekućine na bazi mineralnog ulja</b>			
<i>NAZIV PROIZVODA</i>	<i>SPECIFIKACIJA</i>	<i>PAKIRANJE</i>	<i>VPC/KN</i>
<b>ECOCOOL 68 CF 2</b>	Višenamjenska emulgirajuća tekućina za obradu metala	10 L	<b>50,20</b>
		20 L	<b>48,30</b>
		60 L	<b>47,00</b>
		205 L	<b>45,60</b>
<b>ECOCOOL MK 3</b>	Višenamjenska emulgirajuća tekućina za obradu metala	20 L	<b>32,50</b>
		205 L	<b>29,70</b>

<b>MICROCOOL 387 +</b>	Emulgirajuća tekućina namijenjena za obradu aluminijских legura ISO L 67437-7 MAE	20 L	<b>42,70</b>
		205 L	<b>40,20</b>

<b>Emulgirajuće tekućine na bazi sintetičkog ulja</b>			
<b>NAZIV PROIZVODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA</b>	<b>PAKIRANJE</b>	<b>VPC/KN</b>
<b>ECOCOOL S 69 CF 2</b>	Emulgirajuća tekućina za brušenje čelika i lijevanog željeza	20 L	<b>71,00</b>
<b>ECOCOOL S-SNF</b>	Potpuno sintetička emulgirajuća tekućina za brušenje čeličnih i lijevanih dijelova	20 L	<b>60,50</b>
		205 L	<b>58,00</b>
<b>ECOCOOL 5000</b>	Djelomično sintetička emulgirajuća tekućina za tešku i normalnu obradu čelika, lijevanog željeza, obojenih metala i aluminija	20 L	<b>57,60</b>
		205 L	<b>52,10</b>
<b>ECOCOOL S CO-5</b>	Specijalna emulgirajuća tekućina za brušenje tvrdih metala. Sprečava otapanje kobalta.	20 L	<b>65,00</b>
		205 L	<b>58,66</b>

<b>Ulja za obradu metala</b>			
<b>NAZIV PROIZVODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA</b>	<b>PAKIRANJE</b>	<b>VPC/KN</b>
<b>ECOCUT P 22</b>	Mineralno režno ulje	20 L	<b>31,20</b>
		205 L	<b>26,60</b>
<b>ECOCUT GM 320</b>	Mineralno režno ulje	20 L	<b>40,00</b>
		205 L	<b>37,50</b>
<b>ECOCUT HFN 18</b>	Ulje za honanje	20 L	<b>37,50</b>
		205 L	<b>35,00</b>
<b>ECOCUT 522</b>	Mineralno režno ulje za obradu teško obradivih metala. Koristi se za rezanje navoja	20 L	<b>50,90</b>
		205 L	<b>48,40</b>
<b>ECOCUT SD 12</b>	Sintetičko režno ulje niske viskoznosti	20 L	<b>28,40</b>
		205 L	<b>26,20</b>
<b>ECOCUT PD 32</b>	Sintetičko režno ulje za najteže operacije	20 L	<b>23,90</b>
<b>RENOFORM MBW 2055</b>	Višenamjensko vodotopivo sredstvo za oblikovanje	20 L	<b>73,50</b>
		205 L	<b>71,00</b>
<b>RENOFORM UBO 377-9</b>	Sintetičko režno ulje za normalne operacije štancanja i oblikovanja	20 L	<b>56,00</b>
		205 L	<b>53,50</b>
<b>RENOFORM MZAN 54 K</b>	Visokoučinkovito ulje za izvlačenje	20 L	<b>75,00</b>
		205 L	<b>72,40</b>

<b>Ulja za termičku obradu metala</b>			
<b>NAZIV PROIZVODA</b>	<b>SPECIFIKACIJA</b>	<b>PAKIRANJE</b>	<b>VPC/KN</b>
<b>THERMISOL QH 25</b>	Visokoučinkovito ulje za kaljenje	20 L	<b>27,50</b>
		205 L	<b>25,00</b>
<b>THERMISOL QH 40</b>	Visokoučinkovito ulje za kaljenje	20 L	<b>27,90</b>
		205 L	<b>27,40</b>

Ulje za elektroeroziju			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
ECOCOUT 1520	Mineralno ulje za eroziju električnom iskrom	20 L	35,50
		205 L	33,80

Dodatni asortiman			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
ANTISEPT E 12+	Baktericid i fungicid za njegu emulzija	4 L	120,00
ECOCOOL ALKALISATOR G	Tekućina za reguliranje pH vrijednosti emulzije	20 L	86,00
RENOCLEAN SMC (RENOCLEAN SUPER)	Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju	20 L	54,60

Pasta za navoje na teško obradivim materijalima			
NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
RENOFORM HBT 581	Pasta za narezivanje navoja	1 kg	68,30
		5 kg	66,20

19.

## MASTI

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
CEPLATTYN 300 SPRAY	NLGI broj: 1-2 Temperatura otpornost mazivog sloja: -30 do +250°C Temperatura otpornost suhog mazivog sloja: do +500°C	400 ml/kom	102,60
DUOTAC CP 300 HAFTSCH. SPRAY	OGPF 1 G -30 NLGI broj: 00	400 ml/kom	55,30
DUOTAC ZAHNRADSPRAY	Temperatura primjene: -20 do +150°C Kratkotrajno: +300°C	400 ml/kom	62,00
GEARMASTER LI 400	GP00N-30 NLGI broj: 00 Temperatura primjene: -30 do +140°C	1 kg	202,20
GEARMASTER ZSA	KP000K-40 i GP000K-40; NLGI broj: 000 Temperatura primjene: -40 do +120°C; MAN TUC 1654/90; MB: 264.0	1 kg	117,60
		5 kg	116,00
GLEITMO 961 SPRAY	NLGI broj: 1 Temperatura primjene: -180 do +350°C Kratkotrajno do: +600°C	400 ml/kom	157,30
GLEITMO 591	NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -25 do +260°C Kratkotrajno do: +280°C	60 gr/kom	447,00
		1 kg	5.632,70
GLEITMO 594	NLGI broj: 1 Temperatura primjene: -25 do +250°C Kratkotrajno do: +280°C	60 gr/kom	476,00
		1 kg	6.392,30
LAGERMEISTER TS	NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -30 do +140°C Kratkotrajno do: +150°C	400 g/kom	76,50
		1 kg	179,80
		25 kg	161,00
LAGERMEISTER WHS 2002	NLGI broj: 1-2 Temperatura primjene: -20 do +120°C Kratkotrajno do: +140°C	400 g/kom	67,70
		5 kg	150,60
RENOLIT AS	KPX1 N-20 NLGI broj: 1 Temperatura primjene kao mazivo: -20 do +140°C (+160°C) Temperatura primjene kao pomoćno sredstvo za brtvljenje: -50 do +160°C (ovisno o brtvenom materijalu)	1 kg	120,20
		5 kg	132,00

<b>RENOLIT BFX</b>	KP2K-20 NLGI broj: 1-2 Temperatura primjene: -25 do +130°C	400 g/kom	<b>37,20</b>
		1 kg	<b>54,60</b>
		5 kg	<b>52,80</b>
		18 kg	<b>50,70</b>
		180 kg	<b>47,20</b>
<b>RENOLIT CL 00</b>	KP00N-40 NLGI broj: 00 Temperatura primjene: -40 do +140°C	1 kg	<b>46,40</b>
		5 kg	<b>42,60</b>
		18 kg	<b>39,90</b>
		180 kg	<b>37,50</b>
<b>RENOLIT CX EP 2</b>	KP2N-30 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -30 do +140°C Kratkotrajno do: +160°C	400 g/kom	<b>30,00</b>
		1 kg	<b>72,00</b>
		5 kg	<b>71,10</b>
		18 kg	<b>58,90</b>
		180 kg	<b>55,50</b>
<b>RENOLIT EP 1</b>	KP1K-20 NLGI broj: 1 Temperatura primjene: -20 do +120°C	1 kg	<b>52,70</b>
		5 kg	<b>51,20</b>
		18 kg	<b>44,20</b>
		180 kg	<b>40,80</b>
<b>RENOLIT EP 2</b>	KP1K-20 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -20 do +130°C	400 g/kom	<b>26,10</b>
		1 kg	<b>52,80</b>
		5 kg	<b>46,00</b>
		18 kg	<b>43,60</b>
		50 kg	<b>44,70</b>
		180 kg	<b>40,55</b>
<b>RENOLIT EP 3</b>	KP1K-20 NLGI broj: 3 Temperatura primjene: -20 do +140°C	1 kg	<b>55,30</b>
		5 kg	<b>50,80</b>
		18 kg	<b>43,50</b>
		180 kg	<b>41,60</b>
<b>RENOLIT GP 1</b>	K1K-30 NLGI broj: 1 Temperatura primjene: -30 do +120°C	1 kg	<b>52,80</b>
		5 kg	<b>47,40</b>
		18 kg	<b>39,00</b>
		180 kg	<b>36,40</b>
<b>RENOLIT GP 2</b>	K1K-30 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -30 do +120°C	400 g/kom	<b>24,70</b>
		1 kg	<b>43,00</b>
		5 kg	<b>41,00</b>
		18 kg	<b>38,90</b>
		180 kg	<b>37,30</b>

<b>RENOLIT GP 3</b>	K1K-30 NLGI broj: 3 Temperatura primjene: -30 do +125°C	1 kg	<b>52,70</b>
		5 kg	<b>47,40</b>
		18 kg	<b>39,00</b>
		180 kg	<b>37,70</b>
<b>RENOLIT LZR 000</b>	KP000K-40 NLGI broj: 000 Temperatura primjene: -40 do +120°C	18 kg	<b>42,00</b>
		180 kg	<b>36,60</b>
<b>RENOLIT LXC 2</b>	KP2P-20 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -25 do +170°C	400 g/kom	<b>33,30</b>
		1 kg	<b>62,20</b>
		5 kg	<b>58,30</b>
		18 kg	<b>53,80</b>
<b>RENOLIT MO 2</b>	KPF2K-20 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -20 do +130°C	180 kg	<b>51,60</b>
		400 g/kom	<b>30,00</b>
		1 kg	<b>61,60</b>
		5 kg	<b>54,20</b>
<b>RENOLIT RHF 1</b>	KPF2K-20 NLGI broj: 1 Temperatura primjene: -25 do +130°C	18 kg	<b>49,70</b>
		5 kg	<b>175,05</b>
		180 kg	<b>43,80</b>
<b>RENOLIT SI 300 M</b> (SILICONFETT 300 MITTEL)	KSI2P-70 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -70 do +160°C Kratkotrajno do: +220°C MB DBL 6812.10 VW TL 767X	1 kg	<b>1.312,10</b>
<b>RENOLIT SI 410 M</b> (SILICONFETT 410 MITTEL)	KSI2K-55 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: 55 do +130°C NSF H-2	1 kg	<b>1.192,30</b>
<b>RENOLIT SI 511 M</b> (SILICONFETT 511 MITTEL)	KSI2K-30 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -30 do +220°C Kratkotrajno do: +280°C	5 kg	<b>1.105,80</b>
<b>RENOLIT SM 2</b>	KSI25-50 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -50 do +200°C NSF-H1	5 kg	<b>740,00</b>
<b>SILENTAN SPRAY</b>	Temperatura primjene: -20 do +80°C	400 ml/kom	<b>123,30</b>
<b>STABYL 300 AL 2</b>	KPF1P-20 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -20 do +150°C Kratkotrajno do: +180°C	400 g/kom	<b>44,60</b>
		5 kg	<b>166,10</b>
<b>URETHYN E 2</b>	KPE2S-20 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -20 do +200°C	400 g/kom	<b>147,00</b>
		1 kg	<b>320,80</b>
		5 kg	<b>311,80</b>
		25 kg	<b>306,30</b>
<b>URETHYN E/M SPRAY</b>	KPE1R-20 NLGI broj: 1 Temperatura primjene: -20 do +180°C Kratkotrajno do: +210°C	400 ml/kom	<b>174,20</b>
<b>URETHYN LT 60</b>	KE1N-50 NLGI broj: 1 Temperatura primjene: -50 do +140°C	1 kg	<b>490,00</b>
<b>URETHYN MP 2</b>	KP2R-20 NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -20 do +180°C Kratkotrajno: +200°C	1 kg	<b>131,10</b>
		25 kg	<b>128,80</b>

20.

**PASTE ZA PODMAZIVANJE I ZAŠTITU**

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>GLEITMO 100 S</b>	NLGI broj: 2-3 Temperatura primjene: -35 do +400°C	250 g/kom	<b>130,30</b>
		1 kg	<b>722,20</b>
		5 kg	<b>695,50</b>

<b>GLEITMO 100 S SPRAY</b>	NLGI broj: 2-3 Temperatura primjene: -35 do +400°C	400 ml/kom	<b>126,30</b>
<b>GLEITMO 155</b>	NLGI broj: 1-2 Temperatura primjene: -30 do +1200°C SIEMENS KWU TLV 9600 02/02	1 kg	<b>375,40</b>
<b>GLEITMO 160 NEU</b>	NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -30 do +1100°C	250 g/kom	<b>93,80</b>
		1 kg	<b>278,80</b>
<b>GLEITMO 165</b>	NLGI broj: 1-2 Temperatura primjene: -40 do +1200°C	400 ml/kom	<b>127,90</b>
		1 kg	<b>375,40</b>
<b>GLEITMO 300</b>	Temperatura primjene: -40 do +50°C (suhi film)	400 ml/kom	<b>136,70</b>
<b>GLEITMO 825</b>	NLGI broj: 1 Temperatura primjene: -30 do +1150°C	1 kg	<b>340,30</b>
<b>GLEITMO 900 SPRAY</b>	Temperatura primjene: -180 do +400°C	400 ml/kom	<b>186,30</b>
<b>MEISSELPASTE</b>	NLGI broj: 2 Temperatura primjene: -20 do +1100°C	400 g/kom	<b>73,00</b>
		500 g/kom	<b>92,40</b>
		5 kg	<b>149,40</b>
		25 kg	<b>146,50</b>

## 21. PARAFINSKA ULJA I VAZELINI

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>PARAFFINÖL LEICHT PL 501 A</b>	PH. EUR CPMP/ICH/283/95	18 kg	<b>39,20</b>
		175 kg	<b>33,80</b>
<b>PARAFFINÖL SCHWER PL 500</b>	PH. EUR CPMP/ICH/283/95	18 kg	<b>39,80</b>
		180 kg	<b>34,80</b>
<b>PARAFFINÖL SCHWER PL 500 A</b>	PH. EUR CPMP/ICH/283/95	180 kg	<b>37,50</b>
<b>PARAFFINÖL SCHWER PL 500 B</b>	PH. EUR CPMP/ICH/283/95	180 kg	<b>41,10</b>
<b>VASELINE SCHNEEWEISS CD 806</b>	PH. EUR CPMP/ICH/283/95	175 kg	<b>33,50</b>

## 22. PLANTO - biološki brzo razgradljiva maziva

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>PLANTOMOT 5W-40</b>	API: CF-4/SG; Biološka razgradljivost prema CEC: >80% ;WGK: 1; DEUTZ MWM; KUBOTA; SISU;ZETOR	205 L	<b>87,70</b>
<b>PLANTO HYDRAMOT SL 5W-40</b>	API: CF-4/SG; ACEA: E/2 B/2 A/2; API: GL-4, GL-5 + LS; Biološka razgradljivost prema CEC: >80%	20 L	<b>100,00</b>
<b>PLANTO TWIN S</b>	API: TC; BIA NMMA: TC-W3; Biološka razgradljivost prema CEC*: >90%	1 L	<b>155,00</b>
<b>PLANTOSYN 3268 ECO</b>	Biološka razgradljivost prema CEC*: >90% u 21 dan	205 L	<b>75,60</b>
<b>PLANTOHYD 46 S</b>	Biološka razgradljivost prema CEC*: >96% u 21 dan WGK:* 0 VDMA 24568 HEES	20 L	<b>75,80</b>
		205 L	<b>76,20</b>
<b>PLANTOHYD 40 N</b>	DIN 51 517 dio 3 - CLP 46; DIN 51 524 dio 2 - HLP 46; Biološka razgradljivost prema CEC: >90% u 14 dana; WGK:* 0;VDMA 24568 HETG	20 L	<b>52,00</b>
		205 L	<b>49,50</b>
<b>PLANTOGEL 2 S</b>	KP2K-30; NLGI broj: 2;Temperatura primjene: -30 do +120°C;Biološka razgradljivost prema CEC*: >90%; WGK:* 0;MAN: TUC 3254/95	400 gr/kom	<b>43,00</b>
<b>PLANTOTAC N</b>	Biološka razgradljivost prema CEC*: >90%;WGK:* 0; VODOPRAVNA DOZVOLA: KLASA UP/I 034- 03/09-02/2172	1 L	<b>57,80</b>
		20 L	<b>50,00</b>
		205 L	<b>46,80</b>

<b>PLANTO MULTISPRAY SCHMIERFETT</b>	KPE2K-40; Temperatura primjene: -40 do +120°C; WGK:* 0	400 ml/kom	<b>85,00</b>
<b>PLANTO MIKRO 40-SR</b>	Biološka razgradljivost prema CEC-L-33-T-82: >90%	20 L	<b>108,00</b>

### 23. SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠČIVANJE

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>MULTICLEAN</b>	Neemulgirajuće sredstvo za odmašćivanje VODOPRAVNA DOZVOLA: KLASA UP/I-034-03/07-02/1027	20 L	<b>40,80</b>
		200 L	<b>37,60</b>
<b>RENOCLEAN SPEZIAL 2000</b>	Vodopravna dozvola: KLASA UP/1 034-03/09-02/0892	1 L	<b>38,30</b>
		5 L	<b>35,30</b>
		20 L	<b>32,50</b>
		210 kg	<b>29,50</b>
<b>RENOCLEAN E-KALTREINIGER</b>	Samoemulgirajuće sredstvo za hladno pranje	400 ml/kom	<b>38,00</b>
<b>MAINTAIN ABSORPEX</b>	Mineralni granulat za upijanje ulja i kemikalija	21 kg	<b>34,80</b>

### 24. MARINE PROGRAM

#### Ulja za četverotaktne brodske benzinske i dizel motore plovila

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>TITAN MARINE SAE 15W-40</b>	CATERPILLAR, CUMMINS, PERKINS	2 L	<b>43,05</b>
<b>TITAN MARINE MC 10W40</b>	API: SH/SJ/CH-4 ACEA: A3/B3/E3 VOLVO VDS-2	2 L	<b>49,30</b>
<b>TITAN MARINE SAE 40</b>	API: CE; UNIDIZEL; BAUDOIN	5 L	<b>20,00</b>

#### Ulja za dvotaktne izvanbrodske benzinske motore plovila

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>TITAN MARINE TC-W 3</b>	NMMA/BIA: TC-W3®	1 L	<b>67,60</b>

#### Motorno ulje za dvotaktne brodske dizel motore

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>TITAN CF 2 SAE 40</b>	API: CF 2 MIL-L-2104 F	205 L	<b>29,00</b>

#### Ulje za brodske i izvanbrodske prijenosnike

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>TITAN MARINE GEAR MP SAE 85w-90</b>	API: GL-5	250 ml/kom	<b>47,40</b>

#### Mast za podmazivanje otporna na morsku vodu

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
<b>RENOLIT MULTIFONCTION</b>	NGLI 2 Temperatura primjene -30 do +90°C	250 g/kom	<b>30,30</b>

**25. MAZIVA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU**

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
GERALYN 00	GF00G-20 NLGI broj: 00; NSF-H1	1 kg	176,50
GERALYN 2	GF00G-20 NLGI broj: 2; ; NSF-H1	400 g	80,50
		1 kg	169,00
		25 kg	158,00
GERALYN SPRAY	Temperatura primjene: -20 do +120°C; ; NSF-H1	400 ml/kom	113,00
RENOLIT UNIFOOD	NLGI broj: 2 NSF-H1 Odobreno od GDWA (za pitku vodu) Temperatura primjene: -20 do +140°C	400 ml/kom	49,90

**26. DODATNI ASORTIMAN**

NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJA	PAKIRANJE	VPC/KN
DECORDYN W SPRAY	WD sprej Temperatura primjene: -20 do +80°C	400 ml/kom	92,20
FERROFORM LOCC SPRAY	Otapalo hrđe na mineralnoj osnovi (odvijač sprej)	400 ml/kom	83,30
BREMSEN FROSTSCHUTZMITTEL	Sredstvo za održavanje dijelova kočionih sustava	1 L	46,00
FUCHS ICE LIQUID *	Zimska tekućina za pranje vjetrobranskih stakala. Štiti do -25°C	1 L	13,00
		5 L	10,80
FUCHS SUN LIQUID *	Ljetna tekućina za pranje vjetrobranskih stakala.	1 L	10,00
		5 L	9,80
MAINTAIN FRICOFIN S *	ANTIFRIZ KONCENTRAT	1 L	40,50
		20 L	33,30
		205 L	31,80
MAINTAIN FRICOFIN G 12 Plus *	ANTIFRIZ KONCENTRAT	1 L	47,10
		20 L	41,10
		205 L	37,00
FRICOFIN S - 36 ° C *	ANTIFRIZ RAZRIJEĐENI	1 L	21,00
		5 L	19,00
FUCHS EKOFRIZ PLUS	Ekološki antifriz. Koristi se u prehrambenim industrijama, u solarnim sustavima. Koncentrat do -40°C	5 L	32,50
		25 L	31,50
		200 L	28,50

\* cijene su podložne sezonskim promjenama.

CIJENE OSTALIH PROIZVODA IZ ASORTIMANA GRUPE FUCHS DOSTUPNE SU NA UPIT!





## 27. 4 T ULJA ZA ČETVEROTAKTNE MOTORE (AUTOMOBILI)

	NAZIV PROIZVODA	SPECIFIKACIJE	1 L	5 L
RACE	TITAN RACE PRO S 5W-40	API SJ/SL/CF • ACEA A3/B3	-	132,00
	TITAN RACE PRO S 10W-50	API SJ/SL/CF • ACEA A3/B3	-	135,20
	TITAN RACE PRO R 15W-50	API SH/SJ • CCMC G4	-	106,40



## 28. 4 T ULJA ZA ČETVEROTAKTNE MOTORE

	NAZIV PROIZVODA	1 L	4 L	20 L
RACE	PRO R 0W-20 RACING OIL - <i>Electrosyntec</i> Technology	-	195,40	-
	PRO 4 PLUS 5W-40 - <i>Electrosyntec</i> Technology	113,10	-	-
	PRO 4 PLUS 10W-50 - <i>Electrosyntec</i> Technology	117,20	-	-
	PRO 4 15W-50 - <i>Electrosyntec</i> Technology	93,60	-	90,70
	PRO 4 10W-40 - <i>Electrosyntec</i> Technology	90,70	-	-
	PRO 4 10W-30 - <i>Electrosyntec</i> Technology	88,50	-	-

		1 L	20 L
RIDE	COMP 4 10W-40 - <i>Electrosyntec</i> Technology	76,00	72,00
	COMP 4 15W-50 - <i>Electrosyntec</i> Technology	75,50	71,50
	COMP 4 20W-50 - <i>Electrosyntec</i> Technology	65,50	62,70
	COMP 4 10W-30 - <i>Electrosyntec</i> Technology	76,50	-
	V TWIN 10W-40 - <i>Electrosyntec</i> Technology	69,30	-
	V TWIN 10W-50 - <i>Electrosyntec</i> Technology	102,70	-
	V TWIN 20W-50 - <i>Electrosyntec</i> Technology	59,90	-

		1 L
SCOOT	SCOOT SPORT 4 5W-40 - <i>Electrosyntec</i> Technology	85,00
	SCOOT 4 10W-40 - <i>Electrosyntec</i> Technology	65,20

		1 L	4 L
OFF ROAD	QUAD ATV 5W-40 - <i>Electrosyntec</i> Technology	89,70	86,10
	QUAD ATV 10W-40 - <i>Mc-Syn</i> Technology	47,90	46,30

## 29. 2 T ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

		NAZIV PROIZVODA	1 L		
RACE		PRO 2 - <i>Electrosyntec</i> Technology	150,90		
		COMP 2 PLUS - <i>Electrosyntec</i> Technology	116,60		
			1 L		
RIDE		COMP 2 INJECTOR - <i>Electrosyntec</i> Technology	73,40		
			1 L		
SCOOT		SCOOT SPORT 2 - <i>Electrosyntec</i> Technology	51,00		
		PRO SCOOT - <i>Electrosyntec</i> Technology	117,50		
			1 L		
OFF ROAD		COMP 2 PRE MIX - <i>Electrosyntec</i> Technology	84,60		
		COMP 2 PLUS - <i>Electrosyntec</i> Technology	116,60		
			1 L	20 L	
AQUA		AQUA COMP SAE 20	75,00	71,00	

## 30. SPECIJALNA ULJA

		NAZIV PROIZVODA	1 L		
RIDE		CASTORENE R40S (CASTORENE R40)	93,90		
		CASTORENE R50S (CASTORENE R50)	101,00		
		PRO KR 2	110,60		
			1 L	5 L	
CLASSIC		DONINGTON SAE 40	-	40,10	
		TWIN POWER SAE 20w-50	22,00	-	

## 31. ULJA ZA MJENJAČE

		NAZIV PROIZVODA	1 L	500 ml
MAINTAIN		PRO SRG 75	127,90	-
		COMP GEAR	97,40	-
		MEDIUM GEAR OIL	69,60	-
		LIGHT GEAR OIL	67,40	-
		BOA 90 LS	86,00	-
		BOA 80W-90	-	43,80
			125 ml	
SCOOT		SCOOTER GEAR OIL 80W-90	31,00	

## 32. ULJA ZA AMORTIZERE

		NAZIV PROIZVODA	1 L
RACE		PRO RSF 2.5 wt SAE 0w-20	95,50
		PRO RSF 5 wt SAE 0w-20	88,20
		PRO RSF 10 wt SAE 5w-40	88,20
		PRO RSF 15 wt SAE 5w-50	90,10

		1 L
MAINTAIN	FORK OIL LIGHT SAE 5w	68,40
	FORK OIL MEDIUM SAE 10w-20	70,30
	FORK OIL INTERMEDIATE SAE 15w	68,50
	FORK OIL HEAVY SAE 20w-20	71,00

### 33. **TEKUĆINE ZA KOČNICE**

		NAZIV PROIZVODA	500 ml
MAINTAIN		PRO RACE 2000	146,50
		SILICONE BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 5	190,00
		UNIVERSAL BRAKE FLUID DOT 4	47,30

### 34. **MASTI**

		NAZIV PROIZVODA	177 g	500 g
MAINTAIN		G 62 GREASE	-	43,00
		PRO RG 2	82,00	74,70

### 35. **SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE I ODRŽAVANJE LANACA**

		NAZIV PROIZVODA	400 ml
RACE		PRO CHAIN	80,00

		NAZIV PROIZVODA	400 ml
MAINTAIN		TITANIUM CHAIN GEL	69,00
		CHAIN LUBE	57,00

		NAZIV PROIZVODA	600 ml
MAINTAIN		CHAIN CLEANER	68,10

### 36. **SREDSTVA ZA PRIPREMU FILTERA ZA ZRAK**

		NAZIV PROIZVODA	1 L	4 L
MAINTAIN		FOAM FILTER CLEANER	-	52,30
		FOAM FILTER OIL	125,90	-

### 37. **ADITIVI ZA GORIVO**

		NAZIV PROIZVODA	1 L
MAINTAIN		PRO BOOST	114,90
		PRO FST	115,50

### 38. **ULJE U SPREJU S DODATKOM GRAFITA**

		NAZIV PROIZVODA	400 ml
MAINTAIN		SILKOPEN	61,50

**39. SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE**

	NAZIV PROIZVODA	400 ml
MAINTAIN	BRAKE CLEANER	60,00
	CARB CLEANER	64,30
	CONTACT CLEANER	65,20
	ENGINE CLEANER	52,00

**40. DODATNI ASORTIMAN**

	NAZIV PROIZVODA	200 gr	400 ml	500 ml	1 L
MAINTAIN	ALL IN ONE	-	55,80	-	-
	AQUA FREE	-	41,60	-	-
	PRO PREP	-	60,70	-	-
	SILKEASE	-	68,10	-	-
	SLIPSIL	-	-	70,80	-
	SILKOLENE FUCHS WASH - OFF	-	-	-	45,00
	CENTREX AFTERWORK CREAM	32,70	-	-	-